

MODELLO  
**COMPACT**



**BIDIREZIONALE**



DETTAGLIO 01:



DETTAGLIO 02:



DETTAGLIO 03:



DETTAGLIO 04:

**DESCRIZIONE:**

Il corridoio igienizzante Pulitak 926 AU bidirezionale rappresenta un esempio di passaggio obbligatorio. L'operatore, all'entrata, sale sul Pulitak, sanifica suole e mani, e solo dopo aver compiuto entrambe le operazioni il cancello si apre. All'uscita, l'utente passa attraverso il cancello tripode ad unico senso di marcia. Quindi si regola il flusso degli operatori obbligandoli alla sanificazione solo all'entrata del reparto. Si può anche decidere una sanificazione in entrambi sensi.

**FUNZIONE:**

Pulizia e sanificazione delle suole e mani.  
Regolazione del flusso degli operatori tramite dispositivi di blocco.

**IMPIEGO:**

Installazione agli accessi produttivi e zone critiche.

**REALIZZAZIONE:**

In acciaio inox Aisi 304.  
Macchina adattabile agli ambienti esistenti.  
Personalizzabile.  
Dimensioni variabili: 900 mm o 800 mm

**FUNZIONAMENTO :**

Pneumatico a 6 BAR.

